

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para trabajos severos

Versión: 106/08c

Valvoline™ HD Engine Oil SAE 30

Fórmula monogrado de calidad para aplicaciones de trabajo severo

Valvoline HD Engine Oil SAE 30 es un aceite de motor convencional de primera calidad para trabajos severos, que puede emplearse en motores de gasolina y diesel para los que el fabricante recomienda un aceite de motor monogrado.

Clasificaciones

API: CF

Aplicaciones

Indicado para motores pesados para los que se recomiendan aceites de motor monogrado.

Diseñados especialmente para su uso en flotas de servicio, en las que ayuda a evitar la formación de lodos causados por frecuentes arranques y paradas.

En algunos casos puede usarse como aceite hidráulico o aceite para engranajes, cuando lo especifique el fabricante de la máquina.

Puede usarse como aceite hidráulico con especificación ISO 100.

Características y Ventajas

Protección antidesgaste

Una fuerte película de aceite protege el motor contra el desgaste y la corrosión.

Limpieza del motor

Ayuda a impedir la formación de lodos ocasionados por frecuentes arranques y paradas.

Resistencia a averías

Película de aceite con mayor estabilidad térmica y oxidativa.

Aplicación marina

Indicado para su uso en motores más antiguos de barcos de recreo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineeurope.com

Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

Aceite de motor HD	
Grado de viscosidad SAE	30
Viscosidad, mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	10,5
Viscosidad, mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	73
Índice de viscosidad ASTM D-2270	129
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	7,1
Punto de fluidez, °C ASTM D-5949	-36
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0,871
Punto de inflamación, COC, °C. ASTM D-92	242

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación recomendada y se respeten unas buenas normas de higiene. Consulte la ficha de información de seguridad (SDS) que está disponible a través de su oficina de venta local o en internet en <http://msds.valvoline.com>

Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Aténgase a la normativa local. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o agua.

Almacenaje

Recomendamos guardar todos los envases a cubierto. En caso de que el almacenamiento en el exterior sea inevitable, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben ser almacenados por encima de 60 °C, estar expuestos al sol o a condiciones de heladas.

Sustituye a – 106/07c

™ Marca comercial de Valvoline, registrado en diferentes países © 2016

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ellis Enterprises B.V. y sus filiales asumen responsabilidad legal.