

PRODUCT INFORMATION



Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para servicio pesado

Versión: 155/04

Valvoline™ Premium Blue™ Gen 2 Solución única 15W-40

El aceite de motor Premium Blue™ es el aceite de motor "THE ONLY ONE"™, respaldado y aprobado exclusivamente Recomendado por Cummins. Fórmula exclusiva desarrollada en colaboración con Cummins para brindar un rendimiento y protección superiores para el motor de camiones, autobuses y otras flotas de servicio. Especialmente diseñado para motores de servicio pesado alimentados con gas natural, gas de petróleo, propano, gasolina y diésel.

PREMIUM BLUE™ ONE SOLUTION GEN 2 15W-40 ha sido diseñado para cumplir con las especificaciones Cummins CES 20092, 20086.

Aprobaciones y especificaciones

API CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4
API SP, SN
Allison TES 439
Cummins CES 20092, 20086
Detroit Diesel DFS93K222
Deutz DQC III-18LA
DTFR15C100 (MB-228.31)
DTFR 15B110 (MB-228.3)
JASO DH-2/DH-1
Mack EOS-4.5
MAN M3775
MTU Tipo 2.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

Aplicación

Con el uso de aceites compatibles con CES 20092 Como Premium Blue™ Gen 2 One Solution SAE 15W-40 Cummins Westport ha recomendado intervalos de drenaje de aceite extendidos para algunos motores y aplicaciones.

Los motores aplicables son:
Cummins Westport ISX12 G/N
Cummins Westport ISL G/Casi cero
Cummins Westport L9N
Cummins Westport B6.7
Cummins Westport ISB6.7G

Características y beneficios

Formulado en asociación con Cummins

Premium Blue es EL ÚNICO aceite de motor recomendado y avalado exclusivamente por Cummins.

Protección excepcional y control de oxidación y estabilidad térmica.

Los aceites de motor Premium Blue están diseñados con el apoyo de Cummins para proporcionar un rendimiento superior en aplicaciones Cummins. La fórmula única consta de una combinación de aceite base de primera calidad en combinación con aditivos cuidadosamente seleccionados para proporcionar máxima potencia y protección en condiciones de funcionamiento severas.

Un conjunto exclusivo de antioxidantes en los aceites de motor Premium Blue proporciona un rendimiento superior. Diferentes pruebas han demostrado un control superior de la oxidación y la estabilidad térmica.

Máxima protección contra el desgaste

La combinación de aceite base de primera calidad y aditivos cuidadosamente seleccionados muestra una fuerte protección contra el desgaste del tren de válvulas y de los cojinetes en condiciones de funcionamiento severas y pesadas.

Mayor limpieza del motor

Los aditivos avanzados evitan que el aceite se espese y promueven una vida útil más prolongada y un funcionamiento eficiente del motor.



TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

PRODUCT INFORMATION



Manteniendo el mundo en movimiento desde 1866™

Valvoline, que presta servicios en más de 100 países de todo el mundo, es una empresa líder en la comercialización, distribución y producción de productos y servicios automotrices e industriales de marca de calidad. Entre sus productos se incluyen lubricantes para automóviles, líquidos de transmisión, aceites para engranajes, lubricantes hidráulicos, productos químicos para automóviles, productos especiales, grasas y productos para sistemas de refrigeración.

Para obtener más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> o <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Propiedades típicas

Las características típicas de las propiedades se basan en la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones de Valvoline, pueden producirse variaciones en estas características.

Solución única Premium Blue Gen 2	
Grado de viscosidad SAE 15W-40	
Viscosidad, mm ² /s a 100°C ASTM D-445	14,7
Viscosidad, mm ² /s a 40°C ASTM D-445	111,9
Índice de viscosidad ASTM D-2270	135
Viscosidad, mPa.s -20°C ASTM D-5293	< 6800
TBN, mg de KOH/g ASTM D-2896	9,5
Punto de fluidez, °C ASTM D-5949	-36
Gravedad específica a 15,6 °C ASTM D-4052	0,876
Punto de inflamación, COC, °C ASTM D-92	224

Esta información solo se aplica a los productos fabricados en las siguientes ubicaciones:
Europa

™ Marca registrada, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Se cree que todas las declaraciones, información y datos aquí presentados son precisos y confiables, pero no deben tomarse como una garantía, una garantía expresa o una garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, o una representación, expresa o implícita, por la cual Ellis Enterprises BV y sus afiliadas asumen responsabilidad legal.

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente riesgos significativos para la salud o la seguridad cuando se usa adecuadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene personal.

Se hace referencia a la Hoja de datos de seguridad (SDS) que está disponible a pedido a través de su oficina de ventas local o a través de Internet

<http://sds.valvolineglobal.com>

Proteger el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Cumplir con las normativas locales. No verter en desagües, suelos ni agua.

Almacenamiento

Recomendamos almacenar todos los paquetes bajo techo. En caso de que sea inevitable almacenarlos en el exterior, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C, expuestos al sol o a temperaturas de congelación.

Reemplaza – 155/03

